

PORTA TAMBURATA ad un'anta

Porta assemblata pronta per l'installazione reversibile per applicazione di mano sinistra SX o destra DX composta da:

- Ante in doppia lamiera d'acciaio zincata/preverniciata con Interposta struttura rigida in fibra alveolare spessore totale 42 mm, aletta di battuta sui 4 lati.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli. Incisione nascosta per la riduzione di una del lati corti del telaio a distanziale interiore di posa, rimovibile completamente a posa avvenuta.
- Serratura reversibile con foro per cilindro ed inserto con chiave per cantiere tipo Patent.
- Nr. 2 cerniera portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Maniglia di forma antinfortunistica a doppia leva colore nero, coppia placche con foro cilindro.
- Finitura della porta zincata o RAL 7035. su richiesta vengono eseguite altre tinte RAL.
- Fabbricazione solo nelle dimensioni standard specificate nel catalogo e nel listino.
- Peso approssimativo kg. 13 /mq.
- Porte singolarmente avvolte in nylon.
- Accessori opzionali fornibili installati o separatamente da porta: oblò vetrati, griglia in plastica nera o a lamelle metalliche serrature elettrica per sistema controllo accessi SCA, tubolare perimetrale per fissaggio in tunnel.
- Accessori opzionali fornibili solo separatamente: cilindri, guarnizioni di battuta, serrature e maniglioni antipanico, chiudiporta, pomoli fissi o placche cieche.



FORO MURO mm.	
700	2050/2150
800	2050/2150
900	2050/2150
1000	2050/2150
1200	2050/2150
1350	2050/2150

